



AURA 8000 : Imprimante ticket thermique

SPECIFICATIONS

Méthode d'impression	Tête thermique en ligne
Vitesse d'impression	200 mm / sec.
Résolution d'impression	8 points / mm (512 pts / ligne)
Largeur d'impression	80 (ou 58) + 0 / - 1 x 83 mm max
Interfaces	RS232 ou Lan ou parallel/USB(PP8000U)
Mémoire tampon	10Ko
Système d'exploitation	Windows, OPOS
Dimensions hors tout (largeur x profondeur x hauteur)	148mm x 199mm x 144mm (5.8" x 7.8" x 5.7")
Poids	1.2Kg
Coloris	Ivoire ou Noir
Indicateur d'états par LED	Impression : vert Fin de papier / erreur de fonctionnement: rouge
Decteur	Verouillage capot / Presque fin de papier / Surchauffe
Certifications CE	Class A ; FCC : Class A ; RoHS ; WEEE
Type papier	Rouleau de papier thermique
Largeur papier	80 (ou 58) mm
Alimentation papier	Avancement papier par friction
Chargement papier	« drop and load »
Automatique	Type guillotine avec coupe partielle (1 point non coupé au milieu)
Manuel	Rebord coupant dentelé
Jeux de caractère internationaux	16 jeu de caractères supportés (Allemagne, Amérique Latine, Corée, Danemark II, Ex-Yougoslavie, France, Italie, Japon, Norvège, Norway, Espagne, Espagne II, Suède, Royaume-Uni, USA)
Page de codes caractères	23 pages possibles
Impressions de codes barres	UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR



A PLUS SYSTEME AUTOMATION
7, Rue d'Alembert
ZAC de la Noue Rousseau - Techniparc
91240 Saint-Michel-Sur-Orge - FRANCE
Tél.: +33 (0)1 69 88 43 00 / Fax: +33 (0)1 69 88 97 97
E-mail: sales@aplus-sa.com / Site web: www.aplus-sa.com

Agences
Lyon
Toulouse
Nantes
Aix-En-Provence

Tél.: +33 (0)4 78 42 87 28 / Fax: +33 (0)4 78 38 25 60
Tél.: +33 (0)5 61 63 28 58 / Fax: +33 (0)5 61 63 30 60
Tél.: +33 (0)2.72.68.10.34 / Fax: +33 (0)2.72.68.10.35
Tél.: +33 (0)9.79.55.24.35 / Fax: +33 (0)4.42.54.22.68

