

## BOUTONS CONVENTIONNELS

**P445** : Déclencheur manuel rouge avec bris de glace.  
Déclencheur manuel conventionnel rouge avec bris de glace

**P440** : Déclencheur manuel rouge d'alarme avec réarmement.  
Déclencheur manuel rouge d'alarme coventionnel avec réarmement

**2570WP** : Déclencheur manuel rouge d'alarme avec réarmement pour utilisation extérieur.

**P440C** : Déclencheur manuel rouge d'alarme avec clapet de protection.  
Déclencheur manuel rouge d'alarme coventionnel avec réarmement en ABS à membrane déformable avec clapet de protection.



P440



2570WP



P440C

SPECIFICATIONS	P445	P440	2570WP
Type de commande	rupture	réinitialisation manuel	réinitialisation
Certifié	EN54 part 11 Certification no. : 1293-CPD-0169	EN54 part 11 Certification no. : 1293-CPD-0168	EN54 part 11
Répétition visuelle d'alarme	LED rouge		
Consom. d'alarme	20 mA @ 18 Vdc		
Courant max			3A
Dimensions	110 x 110 x 42 mm	110 x 110 x 42 mm	110 x 110 x 43 mm
Degré de protection			IP67
Température de fonctionnement	-10° + 55° C		-25°C + 70° C
Humidité relative	93% +/- 2% sans condensation		
Poids	100 g		110 g